

**Informations à fournir à la commande – Ordering Data**

☐ UFM-M	☐ UMWH	☐ DTMR32	☐ DTMR33
☐ UFM-M/1S10	☐ UMWH/1S10	☐ DTMR32/1S10	☐ DTMR33/1S10
☐ UFM-M/14DI	☐ UMWH/14DI	☐ DTMR32/14DI	☐ DTMR33/14DI
☐ UFM-M/14DO	☐ UMWH/14DO	☐ DTMR32/14DO	☐ DTMR33/14DO
☐ UFM-M/3S20	☐ UMWH/3S20	☐ DTMR32/3S20	☐ DTMR33/3S20
☐ UML-ES			
☐ UML-ES/1S10			
☐ UML-ES/14DI			
☐ UML-ES/14DO			
☐ UML-ES/3S20			

Source auxiliaire – Auxiliary supply

- ☐ Type 1 : 24...110 Vac – 24...125 Vdc +/-20%
☐ Type 2 : 80...220 Vac – 90...250 Vdc +/-20%
☒ PSU : 90...125 Vdc/Vac +/-20% (**14DO et 3S20**)

Montage – Execution

- ☐ Encastré – Flush mounting
☐ En saillie – Surface mounting
☐ Rack 19" 3U – Standard rack 19"3U

Configuration – Configuration**Entrées logiques – Digital inputs (**14DI – 1S10 et 3S20**)**

- ☐ 48Vdc
☐ 110 Vdc
☐ 125Vdc
☐ ajout – additional D8+D16 (**14DI et 3S20**)

Relais de sortie – Output relays (14DO et 3S20**)**

- ☒ R12 : 2*NO
☒ R13 : 2*NO

Calibre nominal – Rated input

unité phases – phase unit

- ☐ In = 1A
☐ In = 5A
☒ Un = 50 – 150V

unité homopolaire – zero sequence unit

- ☐ Ion = 1A
☐ Ion = 5A

Communication - Protocol

- ☐ Modbus RTU/ IEC 61-870
☐ Modbus TCP/IP
☐ IEC 61-850

Demande spéciale – Special request**Quantité - Quantity**